

Caro cliente

Primeiramente, estamos muito gratos pela sua opção em adquirir nossos produtos, esteja certo que exaustivas pesquisas foram realizadas para o desenvolvimento destes produtos. Esta linha de caixas acústicas destina-se a todas as aplicações que requeiram qualidade e eficiência.

NINENIS[®]

ELETRÔNICA

Manual do Proprietário CAIXAS 15"

Manual de instalação

Os gabinetes das caixas são fabricados em plástico injetado que podem ser utilizadas para diversas aplicações:

- pés de apoio, sobre uma base plana;
- em pedestal, encaixando-se o pedestal no orifício apropriado no fundo da caixa. Neste caso o pedestal pode estar afixado na parede, sobre a caixa-acústica NSUB 15, ou mesmo no solo;
- como "Spot" de palco (monitor) utilizando-se os inclinadores que acompanham a caixa;
- ou no sistema Fly, instalando-se suporte de ferro no formato de "U" abraçando a caixa na vertical, utilizando para fixar o suporte às roscas M8 que estão protegidas pelos plugs plásticos.

Atenção: neste sistema nunca pendure uma caixa na outra, as roscas suportam apenas o peso de uma caixa.

A conexão com o amplificador deverá ser feita através de conectores tipo "Speakon" de 2 vias (4 terminais). Utilize o terminal 1+ para o fio positivo e o terminal 1- para o fio negativo. Os terminais 2+ e 2- não são utilizados.

Há dois conectores no painel traseiro: INPUT e OUTPUT. Você pode utilizar a saída (output) para a continuidade do sinal, para ligar outra caixa, por exemplo



Especificações técnicas	Unidades	NA15/500	NC15/550	NC15/800
Potência	W (RMS)	250	270	400
Programa Musical	W (Musical)	500	550	800
Número de vias	---	2	2	2
Impedância Nominal	Ohms	8	8	8
Resposta de frequência@-10dB	Hz	42 @ 20.000	42 @ 20.000	40 @ 20.000
Sensibilidade(1W@1m)	dB SPL	95	95	97
Frequência de ressonância (Fb)	Hz	52	52	50



Informações adicionais	Unidades	NA15/500	NC15/550	NC15/800
Dimensões da caixa (C x L x A)	cm	38,5 x 45 x 69	38,5 x 45 x 69	38,5 x 45 x 69
Dimensões da embalagem (C x L x A)	cm	42 x 50,5 x 74	42 x 50,5 x 74	42 x 50,5 x 74
Peso total da caixa	kg	23,5	23,5	25
Diâmetro do ímã do alto-falante	mm	169	169	200
Diâmetro da bobina do alto-falante	in	2,5	2,5	3
Conectores Entrada/Saída	---	Speakon	Speakon	Speakon

ATENÇÃO

Nunca exceda a potência especificada acima. Usos indevidos, como excesso de potência que serão facilmente constatados quando da assistência do equipamento, e não são cobertos pela garantia.

Apesar dos gabinetes serem injetados em ABS de alta-qualidade, os mesmos estão suscetíveis a riscos e quebra se sofrerem choques violentos. Evite bater as caixas durante o transporte para mantê-las em perfeitas condições.

GARANTIA

O prazo de garantia deste produto é de 6 meses a partir da data de aquisição, posto em nossa fábrica ou posto autorizado (consulte-nos). Essa garantia cobre apenas problemas oriundos da fabricação do produto, não incorrendo, portanto quando do mal uso do produto, como excesso de potência aplicada ou quedas e maltrato de transporte.